

Pflegehinweise für die **AutoSprühFolie**

Empfohlen wird eine **Handwäsche** des Fahrzeugs; hierbei können milde Autoshampos (ohne Säure) verwendet werden.

Zur Autowäsche empfehlen wir unser hochwertiges ASF - Microfasertuch. Benutzen Sie **keine Bürsten** oder **harte Schwämme**, da diese Kratzer verursachen können.

Die **AutoSprühFolie** ist für die Reinigung mit einem **Hochdruckreiniger geeignet** (die vorgeschriebenen Mindestabstände sind einzuhalten). Die **Wartezeit bis zur ersten Reinigung** mit dem **Hochdruckreiniger** bei einer frischen Beschichtung mit der AutoSprühFolie beträgt ca. 1 Woche:

Die **AutoSprühFolie** ist für die Wäsche in einer **Textilwaschstraße geeignet**. Die Wartezeit bis zur ersten Reinigung in einer Waschstraße nach einer frischen Beschichtung mit der AutoSprühFolie beträgt ca. 2 Wochen.

Bitte **behandeln** Sie die Folie **nicht** mit folgenden Produkten:

- säurehaltigen Reinigern
- laugenhaltigen Reinigern
- Poliermitteln
- Waxen

Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Vogelkot) sind umgehend zu entfernen und vorher gründlich einzuweichen, um Kratzern vorzubeugen.

Benzin/Diesel sollte **nicht auf** die **AutoSprühFolie** kommen, da dies zu sichtbaren Rückständen führt. Falls dies passiert, tupfen Sie das Benzin/Dieselvorsichtig ab ohne zu reiben, damit die Beschichtung nicht beschädigt wird.

